

4224 – Drehselbank

- Spindel mit zwei grossen Kugellagern (45 mm) gelagert
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige am Hauptspindelstock zum einfachen Ablesen der Geschwindigkeit
- Bei langsamen Geschwindigkeiten ein Maximum an Drehmoment – dadurch Dreheln von grossen Durchmessern möglich
- Der Frequenzumformer ist mit einer Resistorbremse ausgestattet, so dass ein sicheres und schnelles Stoppen möglich ist
- Spindelarretierung für einfaches Wechseln von Aufspannplatte und Drechselfutter

Lieferumfang

- Digitalanzeige der Geschwindigkeiten
- Positionierbarer Ein-/Ausschalter
- Stabiler Grauguss-Maschinenständer
- 355 mm-Handstahlauflage
- 76 mm-Aufspanscheibe
- Stimmitnehmer
- Mitlaufkörnerspitze
- Abschwenkbarer Futterschutz

Leistung	3550 W/230V
Dreh-Ø über Bett	610 mm
Spitzenweite	1065 mm
Drehzahlen	0-900, 0-1965, 0-3500 U/min.
Spindelteilung	24 x 15°
Gewicht	410 kg



Drehseln



Hauptspindel mit beidseitiger Spindelaufnahme M 33x3,5 erlaubt das Kopfdrehen auf der linken Seite



Grosse 355 mm-Handauflage mit Schnellspannung

Zubehör

- 6295846 Hohe Handstahlaufgabenbasis zum Kopfdrehen
- 6295845 Bettverlängerung 510 mm (bzw. zum Kopfdrehen)
- 6295847 Bettverlängerung 1650 mm