

Finishing Oil

Finishing Oil ist für den Gebrauch auf unbehandeltem Holz entwickelt. es bildet eine wasserfeste Schutzschicht und ist im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Gebrauchsanweisung:

Nachdem das Holz wie gewünscht vorbereitet wurde, trägt man das Oil großzügig und nass mit Pinsel oder Lappen auf die Oberfläche auf. Der Überschuss muss nach einigen Minuten mit Papier- oder Baumwolltüchern absolut trocken abgewischt werden. Es können noch bis zu drei, vier... weitere Schichten aufgetragen werden, um die Widerstandsfähigkeit des Oils zu erhöhen und mehr Glanz zu erreichen, aber immer muss eine Trockenzeit von wenigstens sechs Stunden eingehalten werden. Ist die behandelte Oberfläche starken Witterungseinflüssen ausgesetzt, muss die Behandlung nach einiger Zeit wiederholt werden, hierfür müssen die alten Ölschichten nicht entfernt werden. Die Oberfläche muss aber trocken und sauber sein.

Um einen größeren Glanz zu erzielen, soll vor dem nächsten Auftrag mit feinstem Schleifpapier oder feiner Stahlwolle zwischen geschliffen werden. Nach dem letzten Auftrag und der notwendigen Trockenphase kann an der laufenden Bank mit einem weichen Baumwolltuch aufpoliert werden.

Um eine seidig glänzende Oberfläche zu erhalten, trägt man die letzte Ölschicht bei niedriger Drehzahl auf.

Sicherheitshinweise:

Farbprodukt UN 1263. Während der Verarbeitungszeit und Trockendauer für gute Belüftung sorgen, leicht entflammbar. Nicht rauchen und von Zündquellen fern halten. Haut und Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.