

# Paraffinöl

Zur Endbehandlung von Holzoberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, wie Müsli-, Salatschalen oder Frühstücksbrettchen. Die Oberflächen erhalten einen seidenmatten Glanz, sind wasserabweisend und können mit feuchtem Tuch gereinigt werden.

## **Anwendung:**

- Werkstück sauber vordrehen und mindestens mit Korn 240 gut schleifen.
- Etwas Paraffinöl auf ein (Baumwoll-) Tuch geben, Holzoberfläche damit leicht einreiben und sofort trockenwischen.  
**Tipp:** Bei laufender Drechselbank ist das Auftragen einfacher.
- Für größere Widerstandsfähigkeit weitere Schichten auftragen. Nach jedem Auftrag 48 Stunden trocknen lassen und danach mit feinsten Stahlwolle zwischenschleifen.
- Um die Trockenzeit zu verkürzen und die Oberfläche zu härten, gleich nach dem Auftrag mit trockenem Baumwolltuch bei laufender Bank trockenpolieren.

## **Hinweise**

Das Paraffinöl enthält keinerlei Zusatzstoffe wie Härter oder Lösungsmittel, wird nicht ranzig und feuert die Struktur des Holzes nur sehr gering an.

Zum Schutz vor Staub können dekorative Gegenstände mit einem pastosen Wachs nachbehandelt werden.

Bei häufigem Gebrauch der Werkstücke empfiehlt sich, das Ölen nach einiger Zeit zu wiederholen.

---

**Drechselbedarf K. Schulte** - Meppener Str. 111 - 49744 Geeste – Groß Hesepe  
Tel.: +49 (0) 5937 / 91 32 34 - Fax: +49 (0) 5937 / 91 32 33  
E-Mail: [info@drechselbedarf-schulte.de](mailto:info@drechselbedarf-schulte.de) - Internet: [www.drechselbedarf-schulte.de](http://www.drechselbedarf-schulte.de)

Stand: 2016

